

NATUREPANEL®

BAUPRODUKTVERORDNUNG LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktart:	Naturepanel®-Kollektionen: 11 mm-Wandpaneele mit Laminatbeschichtung
Art:	Alle Standardklassen
Verwendungszweck:	Paneele auf Holzbasis zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung
Unternehmen:	Grant Westfield Westfield Avenue Edinburgh Großbritannien EH11 2QH
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4
Bestimmungen:	EN 13986:2004 Paneele auf Holzbasis zur Verwendung im Bauwesen – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung
	EN 622-5:2009 Meditex Exterior MDF – speziell für die Verwendung in Nassbereichen entwickelt
	EN 438-3:2005 Dekorative Hochdrucklamine. Platten auf der Basis von wärmehärtenden Harzen (gewöhnlich: Lamine). Klassifizierung und Spezifikationen für Lamine mit einer Dicke von weniger als 2 mm, welche zum Verkleben auf Trägermaterialien bestimmt sind


Wesentliche Merkmale:	Prüfverfahren	Standard	Meßwerte
Klebefestigkeit	EN 319	EN 622 Teil 5	1.2 N/mm ²
Bruchfestigkeit	EN 310	EN 622 Teil 5	40 N/mm ²
Elastizität	EN 310	EN 622 Teil 5	4.000 N/mm ²
Haltbarkeit	BS 4965	Gebrauchsklasse 1, 2 und 3 gemäß der DIN EN 335-3	-
Toleranz der Dicke	EN 324-1	EN 622 Teil 5	+/-0.15 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	EN 438:2005	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572:2001	-	70 nass / 200 trocken
Formaldehydgehalt	EN 120	CARB Phase 2	< 1mg per 100g

Die Leistung des Produkts, welches für den angegebenen Typ ermittelt wurde, stimmt mit der erklärten Leistung in den oben genannten wesentlichen Merkmalen überein.

Die Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield von: **John Mortimer**, Geschäftsführer

Unterschrift:



DATUM UND ORT DER AUSSTELLUNG:

Edinburgh on 16 April 2024